

## Соединительная лента DELTA®-FLEXX BAND для паро- гидроизоляционных плёнок



Характеристика	DELTA®-FLEXX BAND
Назначение	Для герметичного воздухонепроницаемого соединения любых паро- и гидроизоляционных плёнок с каменной кладкой, металлическими, пластиковыми и деревянными элементами крыши, имеющих гладкую поверхность. Для слуховых и мансардных окон, уплотнения кровельных проходок. Идеальный материал для примыкания плёнок к бревенчатым стенам. Для внешнего и внутреннего применения.
Материал	Основа ленты из прочного и эластичного нетканого материала, клеящий слой из бутилкаучука.
Длина/ширина	10 м/100 мм
Упаковка	3 рулона (30 пог.м.)/коробка; 56 коробок на поддоне; 168 лент (1680 пог.м.) на поддоне
Требования к поверхности основания	Основание должно быть чистым, сухим, без пыли, жира и льда, иметь достаточную несущую способность. Если основание не достаточно прочное, его необходимо обработать грунтовкой/клеем DELTA®-PREN
Условия хранения	от +5 °С до +30°С
Срок хранения	12 месяцев
Температурная стабильность	от -40 °С до +80 °С
Температурный диапазон применения	от +5 °С до +40 °С

Дата подготовки 01.08.2011