

Самоклеющиеся односторонние ленты DELTA® -THENE BAND T100/T150/T300



- Самоклеящаяся гидроизоляционная лента толщиной 1,5 мм холодного нанесения.
- Наружное применение: усиление и дополнительная герметизация самых ответственных участков подземных частей здания (внешние и внутренние углы, проходки труб и коммуникаций, сопряжение стены и фундаментной плиты).
- Проклейка продольных и поперечных нахлестов профилированных мембран.
- Внутреннее применение: дополнительная гидроизоляция периметра пола во влажных помещениях.
- Применяется для герметизации деформационных швов подземных сооружений (лента T300).

Материал	Клеящий слой из битум-каучука и основа из LDPE-плёнки с перекрёстным расположением слоёв. Клеящий слой защищён силиконизированной бумагой
Толщина материала	Примерно 1,5 мм
Прочность на разрыв по EN 18195-2	В продольном направлении 264 Н/5 см В поперечном направлении 314 Н/5 см
Относительное удлинение при разрыве	В продольном направлении 290% В поперечном направлении 196%
Сопротивление надрыву	75 Н
Гибкость при низких температурах	-30 °C
Группа горючести по ГОСТ 30244-94	Г4
Группа воспламеняемости, ГОСТ 30402-96	В2
Температурная стабильность	от -30 °C до +80 °C
Температура применения	от +5 °C до +30 °C от -5 °C при использовании низкотемпературного праймера
Длина рулона	10 м
Ширина рулона	100 м (T100)/150 мм (T150)/300 мм (T300)

Дата подготовки 15.11.2011