

## Клей DELTA® -TILAXX для черепицы



Характеристика	DELTA® -TILAXX
Назначение	Универсальный клей для дополнительного крепления подрезанных черепиц на ендовах и хребтах; для ремонта расколотых черепиц; для герметичного соединения планки примыкания к стене (альтернатива DELTA-THAN)
Материал	Синтетическая однокомпонентная масса красного цвета, не содержит растворитель. Сохраняет эластичность на протяжении длительного времени. Клей безопасен для человека и окружающей среды.
Ёмкость/объём	310 мл/картридж
Упаковка	12 картриджей /коробка; 85 коробок на поддоне; 1020 картриджей на поддоне
Расход	Примерно один картридж на 5 погонных метров. Расход зависит от качества и формы поверхности черепицы
Требования к поверхности основания	Основание должно быть чистым, сухим, без пыли и жира. Отличная адгезия к стеклу, бетону, керамике, камню, алюминию, стали, оцинкованной стали и др. металлам.
Время схватывания (до густого состояния)	Примерно 25 минут при температуре +23 °С. Время зависит от толщины жгута клея, температуры и влажности
Срок и условия хранения	12 месяцев в закрытом складе при температуре от +15°C до +25 °C (не допускается замораживать клей)
Температурная стабильность	от -40 °C до +80 °C, допускается кратковременный нагрев до +120 °C
Температурный диапазон применения	от +5 °C до +30 °C

Дата подготовки 14.11.2011